



TE-2852 DN15 VENTIL POISTNÝ BOJLEROVÝ 6,7 BAR

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	L±1 (mm)	DMOC
417538	G 1/2	62	23.2 € bez DPH

zmena ceny vyhradená

Popis

Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
 Kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinok
 Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Membrána – guma
 Ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Pružiny – AKV
 Ventil zaplombovaný
 Spätný ventil súčasťou poistného ventilu

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,209
Hmotnosť (balenie) kg	8,61

Technické parametre

Maximálna teplota média: 80°C
 Druh média: voda
 Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa
 Nastavenie na pretlak: 0,67 ± 0,03 MPa
 Materiál: mosadz CW 617N-DW

Adresa

Slovarm, a.s.
 Dolná 1259/2
 907 01 Myjava
 Slovenská republika



SLOVARM
 Člen skupiny Energy Group **EG**