



## TE-2852 DN20 VENTIL POISTNÝ BOJLEROVÝ 6,7 BAR

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
417543	G 3/4	DN20	66	24.1 € bez DPH

zmena ceny vyhradená

### Popis

Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel  
 Kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinok  
 Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom  
 Membrána – guma  
 Ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom  
 Pružiny – AKV  
 Ventil zaplombovaný  
 Spätný ventil súčasťou poistného ventilu  
 Zátka v spodnej časti poistného ventilu na vypustenie vody z ohrievača

### Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,247
Hmotnosť (balenie) kg	10,13

### Technické parametre

Maximálna teplota média: 80°C  
 Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa  
 Nastavenie na pretlak: 0,67 ± 0,03 MPa  
 Materiál: mosadz CW 617N-DW  
 Povrchová úprava: nikel

### Adresa

Slovarm, a.s.  
 Dolná 1259/2  
 907 01 Myjava  
 Slovenská republika



**SLOVARM**  
 Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



TE-2848-01 Koleno s O-  
krúžkom pre TE-2850 a TE-  
2852

**Adresa**

Slovarm, a.s.  
Dolná 1259/2  
907 01 Myjava  
Slovenská republika



**SLOVARM**  
Člen skupiny Energy Group **EG**