

W0602

Oběhové elektronické čerpadlo Ferro 25-60/180mm

EAN :5901095693007

Intrastat :84137030




Provedení : 25-60, 180mm

Hmotnost : 2,300 kg (brutto)



W0602

Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems



Kód	W0602			
	bez DPH (Kč)	s DPH (Kč)	bez DPH (€)	s DPH (€)
Typ	25-60			
Rozsah provozu	0,2 - 3 m ³ /h			
Výtlačná výška	max. 6,2 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP 42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1×230V +6%/-10%,50/60Hz,PE			
El. příkon	5-45 W			
Stavební délka	180 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			

Průtok 0,2 - 3 m³/h

Výtlačná výška 6,2m

Maximální tlak 1MPa

El. příkon 5-45W

Stavební délka 180 mm

Připojovací závit 6/4"

Nazev	Hodnota	Jednotka
Přepřavované médium	voda	
Provedení	25-60, 180mm	
Výška krabice	155	mm
Šířka krabice	168	mm
Hloubka krabice	200	mm
Výška výrobku	180	mm
Šířka výrobku	130	mm
Hloubka výrobku	130	mm

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě rozměry\(jpg\)](#)